

仕様

補足 | グレードの型番は「品番対応一覧」をご参照ください。(※17ページ)

シリーズ名		アメージュシャワートイレ			
グレード		Z6	Z4	Z2	Z1
定格電源		AC100V 50/60Hz			
定格消費電力		400W	330W		
省エネ区分		貯湯式			
年間消費電力量*1		178 kWh / 年 (節電機能切時: 250 kWh / 年)			
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動時)			
	最高圧力	0.75MPa (静止時)			
使用温度範囲		0℃~40℃			
商品寸法		幅416mm×奥行764mm×高さ909mm (手洗無) / 1005mm (手洗付)			
商品質量		床排水: 約37kg (機能部: 約11kg、便器部: 約26kg) リトイレ: 約40kg (機能部: 約11kg、便器部: 約29kg) 床上排水: 約38kg (機能部: 約11kg、便器部: 約27kg) マンションリフォーム用: 約36kg (機能部: 約11kg、便器部: 約25kg)			
電源コード (電源接続方式)		有効長さ 1.0m (漏電保護機能、アースコード付)			
便器部	洗浄水量	大洗浄5L、小洗浄3.8L、 男子小洗浄3.8L (ECOモード解除時: 大洗浄約8L、小洗浄約6L、 男子小洗浄約6L)		大洗浄5L、小洗浄3.8L (ECOモード解除時: 大洗浄約8L、小洗浄約6L)	
	給水方式	水道直結式			
	便器洗浄方式	パワーストリーム洗浄			
	サイズ	大型			
凍結防止	流動方式	流動水量			
	流動水量	90L/h			
	ヒーター付 便器方式	ヒーター容量			
	安全装置	27W			
洗浄	給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.76L)			
	おしり吐水量	0.34~0.68L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時: 1.00L/分 給水圧0.2MPaのとき			
	ビデ吐水量	0.38~0.65L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき			
	温水温度	水温: 約32℃~40℃ (計6段階切替) ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温 スーパー節電設定時: 水温: 約30℃~36℃			
	ヒーター容量	250W			
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路			
温風乾燥	風量	0.3m ³ /分	-		
	温風温度	室温: 約40℃~55℃ (計3段階切替)	-		
	ヒーター容量	340W	-		
	安全装置	温度ヒューズ	-		
鉢内除菌	風量	0.05m ³ /分以上	-		
	方式	プラズマクラスター技術 による分解・除去方式	-		
暖房便座	表面温度*2	室温: 約28℃~36℃ (計6段階切替) スーパー節電設定時: 室温: 約27℃~30℃ ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温			
	ヒーター容量	48W			
	安全装置	温度ヒューズ			
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
	脱臭能力	パワー脱臭時: 0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時: 0.14m ³ /分 ターボ脱臭時: 0.17m ³ /分			
リモコン	壁リモコン	寸法	幅263mm×奥行34mm×高さ73mm		
	インテリア リモコン	電源	単三アルカリ乾電池: 2本		
		寸法	幅325mm×奥行130mm×高さ38mm		
		電源	単三アルカリ乾電池: 2本		

※1: 省エネ法 (2012年度基準) に基づいた測定値。

※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としています。

使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくことで便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

※3: 上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

⚠ 注意 | この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。