

## 仕様

補足 | ・グレードの型番は「品番対応一覧」をご参照ください。(※16 ページ)

シリーズ名		リフレッシュ シャワートイレ タンク付			
グレード	MZ6	MZ2	CZ1		
定格電源	AC100V 50/60Hz				
定格消費電力	350W	330W	320W		
省エネ区分	貯湯式				
年間消費電力量 <sup>*1</sup>	178kwh/年 (節電機能切時: 250kwh/年)		180kwh/年 (節電機能切時: 253kwh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動時)			
	最高圧力	0.75MPa (静止時)			
使用温度範囲	0℃~40℃				
商品寸法 <sup>*2</sup>	幅416mm×奥行764mm× 高さ524mm (手洗無) / 620mm (手洗付)		幅416mm× 奥行739mm× 高さ524mm (手洗無) / 620mm (手洗付)		
商品質量	約11Kg		約10Kg		
電源コード (電源接続方式)	有効長さ 1.0m (漏電保護機能、アースコード付)				
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式		
		給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.76L)		
		おしり吐水量	0.34~0.68L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時: 1.00L/分 給水圧0.2MPaのとき		
		ビデ吐水量	0.38~0.65L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
		温水温度	水温・約32℃~40℃ (計6段階切替) ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温 スーパー節電設定時: 水温・約30℃~36℃		
		ヒーター容量	250W		
		安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路		
	暖房便座	表面温度 <sup>*3</sup>	室温・約28℃~36℃ (計6段階切替) スーパー節電設定時: 室温・約27℃~30℃ ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温		
		ヒーター容量	48W	45W	
		安全装置	温度ヒューズ		
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
		脱臭能力	/パワー脱臭時: 0.11㎡/分 フルパワー脱臭時: 0.14㎡/分 ターボ脱臭時: 0.17㎡/分		
リモコン	壁リモコン	寸法			
		幅263mm×奥行34mm×高さ73mm			
		電源			
	単三アルカリ乾電池: 2本				
	通信方式				
	赤外線式				

※1: 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。

※2: 機能部の高さ寸法。便器を含んだ高さはお使いの便器によって異なります。

※3: 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としています。

使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しない時は便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■ 洗浄水量は対応便器により異なります (全タイプ共通)。

■ 記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

△ 注意 | ・この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。