

仕様

補足 | ・グレードの型番は「品番対応一覧」をご参照ください。(※14 ページ)

シリーズ名		KA シリーズ		
グレード		KA32	KA31	
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		392W	310W	
省エネ区分		貯湯式		
年間消費電力量 ※1		173kWh/年 (節電機能切時: 242kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動時)		
	最高水圧	0.75MPa (静止時)		
使用温度範囲		0℃～40℃		
商品寸法		幅 421mm × 奥行 553mm × 高さ 160mm		
商品質量		3.8kg		
電源コード		有効長さ: 1.0m (漏電保護機能、アースコード付)		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.76L)	
		おしり吐水量	0.34～0.68L/分 (6段階調節) 供給水圧 0.2MPa のとき おしりターボ洗浄時: 1.00L/分 供給水圧 0.2MPa のとき	
		ビデ吐水量	0.38～0.65L/分 (6段階調節) 供給水圧 0.2MPa のとき 水温・約 32℃～40℃ (計 6段階切替)	
		温水温度	ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 水温 スーパー節電設定時: 水温・約 30℃～36℃	
		ヒーター容量	250W	
	鉢内スプレー	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路	
		噴霧量	30mL 供給水圧 0.2MPa のとき	
	温風乾燥	風量	0.30m ³ /分	-
		温風温度	室温・約 40℃～55℃ (計 3段階切替)	-
		ヒーター容量	340W	-
		安全装置	温度ヒューズ	-
	暖房便座	表面温度 ※2	使用時: 室温・約 28℃～36℃※2 (計 6段階切替) ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温 スーパー節電時: 室温・約 27℃～30℃	
		ヒーター容量	45W	
		安全装置	温度ヒューズ	
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
脱臭能力		パワー脱臭時: 0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時: 0.14m ³ /分 ターボ脱臭時: 0.17m ³ /分		
リモコン	壁リモコン	寸法	幅 264mm × 奥行 33mm × 高さ 73mm	
		電源	単三アルカリ乾電池: 2本	

※1: 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。

※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。

使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。