

仕様

| グレード | | DV-G318 | DV-G316 | DV-G315 | |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---------|--|
| 定格電源 | | AC100V 50/60Hz | | | |
| 定格消費電力 | | 1300W | | | |
| 省エネ区分 | | 瞬間式 | | | |
| 年間消費電力量 ^{※1} | | 114kWh/年(節電機能切時:152kWh/年) | | | |
| 給水圧力 | 最低必要圧力 | 0.05MPa(流動時) | | | |
| | 最高圧力 | 0.75MPa(静水圧) | | | |
| 使用温度範囲 | | 0℃~40℃ | | | |
| 商品寸法 | | 幅400mm×奥行720mm×高さ540mm | | | |
| 商品質量 | | 約45kg(機能部:約9kg、便器部:約36kg) | | | |
| 電源コード(電源接続方式) | | 有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付) | | | |
| 便器部 | 洗浄水量 | 床排水、床上排水、リトイレ:大洗浄5L、小洗浄3.8L、男子小洗浄3.8L (ECOモード解除時:大洗浄6L、小洗浄5L、男子小洗浄5L) | | | |
| | 給水方式 | 水道直結式 | | | |
| | 便器洗浄方式 | パワードライブ式 | | | |
| | サイズ | 大型 | | | |
| | 凍結防止 | 流動方式 | 流動水量:40L/h | | |
| | | ヒーター付 便器方式 | ヒーター容量 | 27W | |
| 安全装置 | | | 温度ヒューズ | | |
| 電源コード長さ | | | 1.5m | | |
| 洗浄 | 給水方式 | 水道直結式 | | | |
| | 給湯方式(タンク容量) | 瞬間式 | | | |
| | おしり吐水量 | パワフル洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時:0.50L/分 | | | |
| | ビデ吐水量 | マイルド洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき | | | |
| | 温水温度 | 水温:約32℃~40℃(計6段階切替) | | | |
| | ヒーター容量 | 1240W | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚き防止流量スイッチ | | | |
| ノズル除菌 | 方式 | 銀含有ガラスによるイオン除菌方式 | | | |
| | 風量 | 0.21m ³ /分 | | | |
| | 温風温度 | 室温:約40℃~55℃(計3段階切替) | | | |
| 温風乾燥 | ヒーター容量 | 230W | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ | | | |
| | 風量 | 噴き出し風量:0.04m ³ /分 | | | |
| 鉢内除菌 | 方式 | プラスマクラスター技術による分解・除去方式 | | | |
| | 表面温度 ^{※2} | 室温:約28℃~36℃(計6段階切替)スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 | | | |
| 暖房便座 | ヒーター容量 | 48W | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ | | | |
| | 脱臭 | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | | | |
| 脱臭 | 脱臭能力 | 吸い込み風量 パワー脱臭時:0.11m ³ /分、フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分 | | | |
| | 風量 | 0.30m ³ /分以上 | | | |
| | 温風温度調節 | 低(約15℃)・高(約20℃):2段階切替 | | | |
| 部屋暖房 | ヒーター容量 | 320W | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・サーモスタット | | | |
| | 使用洗剤 | 泡クッション専用補充液/台所用中性洗剤 | | | |
| 泡クッション | 泡タンク容量 | 300mL | | | |
| | 出力・スピーカー | 0.25W(モノラル)・1W | | - | |
| 音楽再生 | 音楽圧縮方式・記憶媒体 | Ogg・本体メモリー内蔵 | | - | |
| | スマートフォン通信 | 方式 Bluetooth® | | | |
| リモコン | 壁リモコン | 寸法 | 幅238mm×奥行18mm×高さ80mm | | |
| | | 電源/通信方式 | 単四アルカリ乾電池:2本/電波式 | | |
| | スマートリモコン | 寸法 | 幅235mm×奥行18mm×高さ38mm | | |
| | | 電源/通信方式 | 単四アルカリ乾電池:2本/電波式 | | |
| | インテリアリモコン | 寸法 | 幅325mm×奥行130mm×高さ38mm | | |
| 電源/通信方式 | | 単三アルカリ乾電池:2本/赤外線式 | | | |
| 設定リモコン | 寸法 | 幅80mm×奥行18mm×高さ80mm | | | |
| | 電源/通信方式 | 単四アルカリ乾電池:2本/赤外線式 | | | |

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレットを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

※3:上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

⚠ 注意 | この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。