

## 仕様

補足 | ・グレードの型番は「品番対応一覧」をご参照ください。(P.15 ページ)

シリーズ名		シャワートイレ VA		
グレード		VA11		
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		1304W		
省エネ区分		瞬間式		
年間消費電力量 ※1		118kWh/年 (節電機能切時: 160kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動時)		
	最高水圧	0.75MPa (静止時)		
使用温度範囲		0 ~ 40℃		
商品寸法		幅 417mm × 奥行 547mm × 高さ 135mm		
商品質量		約 3.7kg		
電源コード (電源接続方式)		有効長さ 1.0m (漏電保護機能、アースコード付)		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式 (タンク容量)	瞬間式	
		おしり吐水量	0.31 ~ 0.45L/分 (6段階調節) 供給水圧 0.2MPa のとき	
		ビデ吐水量	0.31 ~ 0.45L/分 (6段階調節) 供給水圧 0.2MPa のとき	
		温水温度	水温・約 32℃ ~ 40℃ (計 6段階切替)	
		ヒーター容量	1240W	
	鉢内スプレー	安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ	
		噴霧量	30mL 供給水圧 0.2MPa のとき	
	暖房便座	表面温度 ※2	室温・約 28℃ ~ 36℃ (計 6段階切替) スーパー節電設定時: 室温・約 27℃ ~ 30℃ ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温	
		ヒーター容量	48W	
安全装置		温度ヒューズ		
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力	パワー脱臭時: 0.04m <sup>3</sup> /分 フルパワー脱臭時: 0.05m <sup>3</sup> /分		
リモコン	壁リモコン	寸法	幅 235mm × 奥行 18mm × 高さ 80mm	
		電源	単四アルカリ乾電池: 2本	
		通信方式	電波式	

※1: 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。

※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。

使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件などにより異なる場合があります。